

Standardbeslag




Fig. 1
1. A = 140 mm
2. A = 190 mm
3. A = 240 mm
4. A = 290 mm
Nockplåt




Fig. 2
A = 60 mm
B = 50 mm
C = 130 mm
Ventilerad nock




Fig. 3
Nockpanna - Ändstycke




Fig. 4
Gavelbeslag 1




Fig. 5
Vindskivebeslag




Fig. 6
Fotplåt




Fig. 7
Ytterhörn
1. A = 140 mm
2. A = 190 mm




Fig. 8
Innerhörn
1. A = 140 mm
2. A = 190 mm




Fig. 9
Fönsterbleck




Fig. 10
Droppbleck




Fig. 11
Sockelbeslag




Fig. 12
Droppbleck över skjutport
1. A = 50 mm, B = 110 mm, C = 130 mm
2. A = 80 mm, B = 180 mm, C = 130 mm




Fig. 13
Foderbeslag




Fig. 14
Snörasskydd




Fig. 15
Rännal




Fig. 16
A = 100 mm
B = 50 mm
C = 100 mm
Försänkt rännal




Fig. 17
Gavelbeslag 2




Fig. 18
Anslutningsplåt




Samtliga standardbeslag robotillverkas, vilket ger lägre pris. Specialmått tillverkas efter beställning.


www.erikolssonosoner.se

Ljusgenomsläpp

18 - profil




20 - profil




30 - profil



45 - profil



45 - profil Sinus



Övrigt

Ventilerad fyrkantslist 50 x 50 mm
Självhäftande tätninglist 3 x 9 mm
Köldbryggeisolering självhäftande 6 x 40 mm
Syllisolering 10 x 120 mm

Tätningband

Stor alt. liten kloss.

18 - profil



20 - profil



30 - profil



38 - profil



45 - profil



45 - profil Sinus



70 - profil



106 - profil



128 - profil

